

Unités Intérieures

Consoles allèges / plafonnières

Caractéristiques

- Montage possible en allège ou en plafonnière
- Télécommande infrarouge
- 3 vitesses de ventilation
- Programmation horaire journalière
- Compatibles avec les fluides R407C et R410A



Les consoles peuvent être utilisées :

- en climatisation seule (avec un groupe froid seul)
- en climatisation + chauffage thermodynamique (avec un groupe réversible)

				
Code article		UCS001WA	UCS002WA	UCS003WA
Modèle		CI14-18	CI24	CI36
Puissance froid (1)	[kW]	3,3 à 5	7	8,8
Puissance chaud (1) (2)	[kW]	3,85 à 5,85	7,6	9,37
Alimentation électrique	V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Puissance absorbée nominale	[W]	65	75	100
Intensité nominale	[A]	0,60	1,10	1,52
Débit d'air GV	[m3/h]	790	1300	1700
Pression sonore à 1m en PV	[dB(A)]	47	47	52
Dimensions LxPxh	[mm]	880x203x635	1245x247x680	1245x247x680
Poids net	[kg]	30	35	37
Ligne liquide - Ligne aspiration	[inch]	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 3/4"

(1) Performances données pour une température de reprise d'air de +27°C / 50% HR en mode froid, +20°C en mode chaud.

(2) La puissance chaud annoncée s'entend dans le cas d'une utilisation avec un groupe de condensation réversible.

Les consoles s'associent avec les groupes de condensation de taille correspondante (ex : CI24 avec FW24 ou avec FA24)