

Muraux

**Affichage discret
rétro-éclairé
(masquable)**





Caractéristiques

- Télécommande infrarouge
- 3 vitesses de ventilation
- Programmation horaire journalière
- Affichage rétro éclairé (masquable)
- Ioniseur
- Compatibles avec les fluides R407C et R410A



Les unités intérieures murales peuvent être utilisées :

- en climatisation seule (avec un groupe froid seul)
- en climatisation + chauffage thermodynamique (avec un groupe réversible)

					
Code article		UMS101WA	UMS102WA	UMS103WA	UMS104WA
Modèle		MI07-09	MI14	MI18	MI24
Puissance froid (1)	[kW]	2 à 2,5	3,3	5	7
Puissance chaud (1) (2)	[kW]	2,6 à 3,2	4	5,85	7,6
Alimentation électrique	V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Puissance absorbée nominale	[W]	35	40	50	65
Intensité nominale	[A]	0,5	0,5	0,6	0,6
Débit d'air GV	[m ³ /h]	450	500	800	1000
Pression sonore à 1m en PV	[dB(A)]	31	31	37	46
Dimensions LxPxh	[mm]	745x195x250	800x190x280	900x215x292	1080x220x302
Poids net	[kg]	9	10	13	16
Ligne liquide Ligne aspiration	[inch]	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"

(1) Performances données pour une température de reprise d'air de +27°C / 50% HR en mode froid, +20°C en mode chaud.

(2) La puissance chaud annoncée s'entend dans le cas d'une utilisation avec un groupe de condensation réversible.

Les unités intérieures s'associent avec les groupes de condensation de taille correspondante (ex : MI18 avec FW18 ou avec FA18)