

POMPE À CHALEUR CASSETTE 4 VOIES

FDTC-VHSW et FDTC-VHSXW



RoHS



DESIGN 600 X 600

FAÇADE TC-PSA-5AW-E (RAL9003)
FAÇADE TC-PSAE-5AW-E (Optiflux) (RAL9003)



Performance : FDTC25VH1 • FDTC35VH1
Hyper Inverter : FDTC40VH • FDTC50VH • FDTC60VH
Livrée sans télécommande



SRC25ZS-W2 • SRC35ZS-W2

SRC40ZSX-W1
SRC50ZSX-W2
SRC60ZSX-W1

- ▶ Grille en nid d'abeille dessinée par Zweigrad GmbH & Co.
- ▶ Intégration parfaite au plafond avec seulement 248 mm d'épaisseur
- ▶ Faible GWP et haute efficacité énergétique grâce au R32
- ▶ Pompe de relevage des condensats intégrée, hauteur jusqu'à 850 mm
- ▶ Contrôle individuel des volets de balayage
- ▶ Façade Optiflux pour un confort optimal (en option)
- ▶ Économie d'énergie grâce au capteur de présence (en option, modèle LB-TC-5W-E)
- ▶ Apport d'air neuf avec l'accessoire TC-OAS-E2, jusqu'à 2,6 m³/min



A++
SEER

SCOP
4,60
FDTC35VH1



HyperInverter
FDTC40VH • FDTC50VH • FDTC60VH

PERFORMANCE
FDTC25VH1 • FDTC35VH1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	MODÈLES	Unités intérieures Unités extérieures	FDTCT25VH1ZSW2	FDTCT35VH1ZSW2	FDTCT40VHZSXW1	FDTCT50VHZSXW2	FDTCT60VHZSXW1
			FDTCT25VH1	FDTCT35VH1	FDTCT40VH	FDTCT50VH	FDTCT60VH
			SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC40ZSX-W1	SRC50ZSX-W2	SRC60ZSX-W1
Froid	Puissance frigorifique	kW	2,5 (0,9- 3,2)	3,5 (0,9-4,3)	4,0 (1,1-4,7)	5,0 (1,1-5,6)	5,6 (1,1-6,3)
	Puissance absorbée	kW	0,61	0,91	0,98	1,40	1,73
	Intensité absorbée nominale	A	3,1	4,3	4,3	6,2	7,6
Chaud	Puissance calorifique	kW	2,9 (0,9- 4,0)	4,25 (0,9-4,6)	4,5 (0,6-5,4)	5,4 (0,6-6,3)	6,7 (0,6-6,7)
	Puissance calorifique à -7°C	kW	2,05	3,00	4,12	4,44	5,25
	Puissance absorbée	kW	0,71	1,15	1,13	1,53	2,14
	Intensité absorbée nominale	A	3,4	5,3	5,0	6,7	9,4
Performances	EER	-	4,10	3,85	4,08	3,58	3,23
	COP	-	4,08	3,70	3,98	3,53	3,13
	SEER / Pdesignc	-	6,80 / 2,5	7,10 / 3,5	6,94 / 4,0	6,52 / 5,0	6,45 / 5,6
	SCOP / Pdesignh	-	4,00 / 2,4	4,60 / 2,9	4,37 / 4,0	4,3 / 4,3	4,1 / 5,1
Label énergétique	EER / SEER	-	A / A++	A / A++	A / A++	A / A++	A / A++
	COP / SCOP	-	A / A+	A / A++	A / A+	B / A+	D / A+
Débit d'air (PV/MV/GV/TGV)	Unité intérieure	m³/h	C : 390 / 450 / 510 / 570 F : 360 / 420 / 450 / 510	C : 420 / 480 / 540 / 600 F : 390 / 450 / 480 / 540	420 / 540 / 660 / 780	420 / 540 / 660 / 780	480 / 600 / 720 / 840
	Unité extérieure		1644	1890	2340 / 1980	2340 / 1980	2490 / 2340
Pression sonore de l'unité intérieure PV/MV/GV/TGV (à 1 m de la source)		dB(A)	C : 28 / 32 / 36 / 39 F : 27 / 30 / 34 / 38	C : 30 / 34 / 38 / 41 F : 29 / 32 / 36 / 39	27 / 35 / 40 / 44	27 / 35 / 40 / 44	31 / 38 / 42 / 46
Puissance sonore de l'U.I. froid / chaud			51 / 52	52 / 53	59	59	60
Pression sonore U.E. froid / chaud (mode silence)			47 / 47 (41 / 42)	50 / 50 (45 / 43)	52 / 50 (42 / 43)	52 / 50 (42 / 43)	53 / 54 (42 / 43)
Puissance sonore de l'UE froid / chaud			58 / 59	62 / 62	63 / 62	63 / 62	65 / 65
Dimensions (HxLxP)	Unité int./façade	mm	248 x 570 x 570 / 10 x 620 x 620 (RAL 9001)				
	Unité ext.		540 x (780+62) x 290 (RAL 7044)		640 x (800+71) x 290 (RAL 7044)		
Poids nets (unité intérieure/façade/unité extérieure)		kg	13,5+2,5 / 31	13,5+2,5 / 34,5	14+2,5 / 45		
Diamètre tube liquide	Type raccord flare	pouce	1/4"				
Diamètre tube gaz			3/8"		1/2"		

CARACTÉRISTIQUES D'INSTALLATION

Type d'alimentation électrique	-	Monophasé (Ph+N+T), 230V, 50Hz sur unité extérieure				
Liaison électrique entre unité Int./Ext.	mm²	4 x 1,5				
Liaison électrique entre unité Int. /Télécommande	mm²	Câble blindé 2 x 0,3				
Câble unité extérieure / protection électrique	mm²/A	3G2,5 / 10A courbe C		3G2,5 / 15A courbe C	3G2,5 / 20A courbe C	
Pré-chargé en R32	g	620 pour 15 m	780 pour 15 m	1300 pour 15 m		
Complément de charge en R32	g/m	20	20	20		

LIMITES DE FONCTIONNEMENT

		Froid	Chaud	
Unité	Int.	Mini	18°CBS	
		Maxi	30°CBS	
	Ext.	Mini	-15°CBS	ZS-W2 : -15°CBS ZSX-W : -20°CBS
		Maxi	46°CBS	24°CBS

DISTANCES AUTORISÉES

		FDTCT 25 à 35VH1	FDTCT 40 à 60VH
Longueur max. de tuyauterie		20 m	30 m
	Différence de hauteur max.	U. Ext. au-dessus	10 m
		U. Ext en-dessous	10 m



WWW.YACK.FR