



SPAWER
Les pompes à chaleur pour spa

O'SPA

Compacte & performante:
Pilote le réchauffeur du spa

- Fonctionne jusqu'à -7°C
- Réversible chaud / froid
- Dégivrage automatique
- Compatible tout spa
- Contrôle via connexion Wifi
- Pilotage intégré d'une pompe de circulation auxiliaire (relais en option)



	3 kW	5 kW
Climat	Chaud	Tempéré
COP air 26°C / eau 26°C	5,15	5,2
Bruit à 10m (dB(A))	< 30	< 32

POMPE À CHALEUR GARANTIE 2 ANS

COMPRESSEUR GARANTI 5 ANS

SERPENTIN EN TITANE GARANTI CONTRE LA CORROSION 10 ANS



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance		3 kW	5 kW
Climat conseillé		Chaud	Tempéré
Air 26°C	Capacité (kW)	3	5,02
Eau 26°C	Puissance consommée (kW)	0,58	0,97
Hygro 80%	COP	5,15	5,2
Air 15°C	Capacité (kW)	2	4,03
Eau 26°C	Puissance consommée (kW)	0,5	1
Hygro 70%	COP	4,01	4,05
Air 35°C	Capacité (kW)	1,46	2,99
Eau 27°C	Puissance consommée (kW)	0,53	1
Hygro 70%	COP	2,75	2,99
Alimentation	Mono 220-240V / 50Hz		
Raccords	32 / 38 mm		
Puissance max (kW)	0,7	1,35	
Intensité max (A)	3,11	5,99	
Plage de température de chauffage	10°C / 40°C		
Plage de refroidissement	8°C / 28°C		
Plage de fonctionnement	-7°C / 43°C		
Débit (m³/h)	1,3	2,16	
Réfrigérant	R32		
Dimensions de l'emballage (mm)	470 x 400 x 438		
Dimensions (mm)	440 x 380 x 423		
Poids net / brut (kg)	26 / 28	32 / 35	
Bruit à 1 m (dB(A))	< 50	< 53	
Bruit à 4 m (dB(A))	< 38	< 40	
Bruit à 10 m (dB(A))	< 30	< 32	
Type de compresseur	Rotatif		
Échangeur	Twisted Tech® Titane		
Fonction	Chauffage / Refroidissement / Auto		
Pertes en charge (mCE)	1,2	1,2	

Standard E.U.
Certifié TÜV.

Ultra compacte, la Poolex O'Spa est une pompe à chaleur pour spa permettant de faire **jusqu'à 75% d'économie d'énergie sur le chauffage du spa** par rapport à un réchauffeur électrique conventionnel (à puissance restituée équivalente).

S'installant sur tout type de spa et de bain nordique, la O'Spa peut prendre le contrôle du réchauffeur électrique existant pour optimiser la montée en température de votre spa.

Il vous suffit de la raccorder simplement et son relais contrôlera le réchauffeur électrique initialement intégré au spa.

La O'Spa est disponible en 2 puissances : 3kW et 5kW vous donnant ainsi la possibilité de choisir en fonction du climat : chaud ou tempéré.

Kit de raccordement
hydraulique Plug & Play
(en option)



Écran tactile déporté
(en option)



ULTRA COMPACTE

